MOTORLÅS / 6000-SERIEN

SAFETRON 6500

Motorlås med hakregel, låsklass 5



Hög säkerhet och snabb upplåsning

SAFETRON 6500 är ett motorlås med hög prestanda och snabb upplåsning. Motorlåset skyddar person och egendom i kommersiella fastigheter och används för låsning av dörrar med höga säkerhetskrav.

TYPISKA ANVÄNDNINGAR

Skalskyddsdörrar · entréer med dörrautomatik · högfrekventa dörrar · kommersiella fastigheter

Klass 5	Grade 7	E/EI 120	< 0,1 s
SSF 3522	SS-EN 14846	BRANDKLASS	FRÅNREGLING

CERTIFIERAD LÅSPRODUKT

Certifierad enligt SSF 3522 klass 2A, 2B, 3, 4 och 5 samt SS-EN 14846 Grade 7. 6500 är också godkänd som låsning i dörrar med klassning RC3 och RC4 hos ledande dörrproducenter.

SÄKERHET OCH PRESTANDA

Byggd för dörrmiljöer med höga krav

DÖRRAUTOMATIK

Förstärkt hakregelkolv, anpassad för säkerhetslåsning i dörrar med skyddsklasskrav 1, 2 eller 3. Motorlåset kan dessutom användas i kombination med dörrautomatik.

BRANDKLASSAD

6500 är brandklassad E/EI 120 (ej igenhållande).

MODERN KOLVPLACERING

Kolvplaceringen är anpassad för moderna dörrurtag från ledande dörrproducenter i Skandinavien, oavsett om dörren har fast eller utbytbart slutbleck.

SNABB FRÅNREGLING

Motorlåset frånreglar på under 0,1 sekunder. Därför behövs normalt inget separat daglås på högfrekventa dörrar.



INTEGRATION

Styrenhet och systemintegration



STYRENHET CU2

CU2 levereras i samtliga satsförpackningar. Två motorlås kan anslutas utan begränsning i signalutbyte – CU2 är i praktiken två styrenheter i en. AUX-reläer kan programmeras för önskad funktion.

INGÅNGAR	UTGÅNGAR	ANTAL LÅS	KRYPTERAD
8	12	2	Ja

OSDP® MOT PASSERSYSTEM

6000-serien kan integreras direkt mot flera passersystem via OSDP®. Motorlåset ansluts då direkt till dörrcentralen utan separat styrenhet och konfigureras i passersystemets mjukvara.

KOMPATIBLA PASSERSYSTEM

- Axema VAKA
- NOX passersystem
- Parakey Slim
- Sentrion
- Tidomat SmartOne
- Techsolutions Techpoint
- AXIS*
- RCO*
- Vanderbilt Omnis*

* Under utveckling.

NÖDUTRYMNING

Hög säkerhet och nödutrymning i en låsenhet



NÖDUTRYMNING ENLIGT SS-EN 179

6500 kan användas i nödutrymningsvägar tillsammans med SAFETRON nödutrymningsbeslag 795 enligt SS-EN 179:2008 samt SSF 3522 klass 2B. Kraven på både hög säkerhet och nödutrymning tillgodoses i en låsenhet.

ÅTERINRYMNING

Vid nödöppning signalerar mikrobrytaren i 795 till styrenheten. Om återinrymning är aktiverad hålls motorlåset upplåst tills manuell återställning sker. Funktionen kan administreras av överordnat system.

NÖDUTRYMNINGSBESLAG	YTBEHANDLING
SAFETRON 795	Krom, mattkrom, mattsvart

KONSTRUKTION

Utvecklad och tillverkad i Sverige



HARDOX®

Väsentliga detaljer är producerade i Hardox®-stål från SSAB med hög slitstyrka, hårdhet och seghet.

FÅ RÖRLIGA DELAR

6000-serien bygger på få rörliga delar för kraftfull, slitstark och driftsäker funktion i verkliga dörrmiljöer.

TEKNISKA EGENSKAPER

Specifikation

Certifiering	SSF 3522 klass 2A, 2B, 3, 4 och 5
Europeisk standard	SS-EN 14846 Grade 7
Nödutrymning	SS-EN 179 med SAFETRON 795
Brandklass	E/EI 120 (ej igenhållande)
Dorndjup	50 mm
Kolvfunktion	Hakregel
Kommunikation	OSDP® via RS-485
Kryptering	128-bitars AES
Frånregling	< 0,1 s
Återinrymning	Valbar i styrenhet
Installation	Plug and play
Kabelavstånd	Upp till 100 m mellan motorlås och styrenhet
Styrenhet	Upp till två motorlås mot en styrenhet CU2

Tekniska data

- Matningsspänning 10–48 VDC
- Arbetstemperatur −30 °C till +70 °C
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar

Strömförbrukning

	VILA	MAX
12 VDC	20 mA	200 mA

5 ÅRS GARANTI

BEDÖMD HOS BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Förpackningar

Satsförpackning: motorlås 6500 med styrenhet CU2.

Halvsatsförpackning: som satsförpackning men utan styrenhet.

Artikelnummer

ART.NR	BENÄMNING
202144714	SAFETRON 6500
202144708	SAFETRON 6500, satsförpackning
202144838	SAFETRON 6500, halvsatsförpackning